

CATALOGUE

motorline[®]
PROFESSIONAL

2017



Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité



TELESYS
Tunisie Electro Systèmes
Distributeur Grossiste d'Alarme et d'Electricité
E-mail : commercial@telesys.com.tn - Web : www.telesys.com.tn

SIEGE SFAX : 46, Av d'Algerie 3000 Sfax -- Phone: (216) 74 22 10 13 -- Fax: (216) 74 22 87 81

AGENCE SFAX : Ceinture Bourguiba Rte Tanyour vers Rte de Tunis -- Phone: (216) 74 44 11 14 -- Fax: (216) 74 44 49 66

AGENCE TUNIS : Centre Urbain nord de Tunis, Imm. Cercle des Bureaux app. B1-3 -- Phone: (216) 71 94 75 45 -- Fax: (216) 71 94 75

ROSSO60CFCP

Automatismes pour Portes Sectionnelles 60Kgs avec raille en fer 3m pour portes de 2,30m de hauteur

Kit composé par :

- 1 Moteur 60Kgs avec raille en fer 3m pour portes de 2,30m de hauteur
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- Récepteur incorporé
- Pour portes sectionnelles jusqu'à 10m²



ROSSO120CFCP

Automatismes pour Portes Sectionnelles 120Kgs avec raille en fer 3m pour portes de 2,30m de hauteur

Kit composé par :

- 1 Moteur 120Kgs avec raille en fer 3m pour portes de 2,30m de hauteur
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- Récepteur incorporé
- Pour portes sectionnelles jusqu'à 18m²

KR001

Kit d'accessoires pour montage ROSSO



KVM50

Moteur de traction pour Portes Sectionnelles 25m² A 50Nm 230V

Kit composé par :

- 1 moteur de traction, avec 50Nm (monophasé) ou 110Nm (trois phases), système de déverrouillage et dispositif de manœuvre de secours par chaîne de 5m
- 1 Centrale Industrielle MC230 (monophasé) ou MC400 (trois phases) avec boutons d'ouverture / fermeture et STOP récepteur inclu, démarrage et arrêt doux (télécommande pas incluse)
- Accessoires pour l'assemblage



LINCE400

Automatismes pour Portails Battants 3m/vantail 400mm/230V/180W

Kit composé par :

- 2 Moteurs 400mm/230V/180W pour portails jusqu'à 3m/ vantail
- 1 Centrale MC2 avec ralentissement; Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules apparente à rayons infrarouges modulés avec portée nominale de 20m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- 1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique



LINCE600

Automatismes pour Portails Battants 3m/vantail 600mm/230V/180W

Kit composé par :

- 2 Moteurs 600mm/230V/180W pour portails jusqu'à 3m/ vantail
- 1 Centrale MC2 avec ralentissement; Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules apparente à rayons infrarouges modulés avec portée nominale de 20m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- 1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique

JAG400

Automatismes pour Portails Battants 3m/vantail 400mm/230V/180W

Kit composé par :

- 2 Moteurs à 230V avec fin de course électrique dans l'ouverture et à la fermeture
- 1 Centrale MC2 avec ralentissement; Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules apparente à rayons infrarouges modulés avec portée nominale de 20m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- 1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique



STOP



Verrou mécanique pour portail à 2 vantaux

BRAVO500

**Automatismes pour Portails Coulissants
500Kg 370W avec 4m crémaillère**

Kit composé par :

- 1 Moteurs 230V 500kg 370W avec réducteur lubrifié à huile et graisse
- 1 Centrale MC1 avec ralentissement
- Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules apparentes, à rayons infrarouges modulés avec portée nominale de 20m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- 1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
- 4m de Crémaillères



SLIDE800A

**Automatismes pour Portails Coulissants
800Kg 370W avec 4m crémaillère**

Kit composé par :

- 1 Moteurs 230V 800kg 370W avec réducteur lubrifié à huile et graisse
- 1 Centrale MC1 avec ralentissement
- Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules apparentes, à rayons infrarouges modulés avec portée nominale de 20m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- 1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
- 4m de Crémaillères



OL1500

**Automatismes pour Portails Coulissants
1500Kg 550W avec 4m crémaillère**

Kit composé par :

- 1 Moteur 230V 1500Kg 550W pour utilisation intensive plongé à huile
- 1 Centrale MC15 avec ralentissement
- Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules encastrées, à rayons infrarouge modulés avec portée nominale de 40m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- 1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
- 4m de Crémaillères



OL2000

**Automatismes pour Portails Coulissants
2000Kg 1000W avec 4m crémaillère**

Kit composé par :

- 1 Moteur 230V 2000Kg 1000W pour utilisation intensive plongé à huile
- 1 Centrale MC15 avec ralentissement
- Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules encastrées, à rayons infrarouge modulés avec portée nominale de 40m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- 1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
- 4m de Crémaillères





MC1

Coffret de comamnde MC1

Centrale électronique monophasée à 230V, pour portails coulissants avec récepteur incorporé, possibilité de garder en mémoire 215 codes Rolling Code.


Autres fonctions: démarrage et arrêt doux, limiteur de binaire électronique, possibilité de sélectionner gyrophare ou lumière de courtoisie avec récepteur incorporé.

MC2

Coffret de comamnde MC2

Centrale électronique à 2 moteurs 230V avec récepteur incorporé en grande boîte

- Ralentiement dans la fermeture/ouverture
- Contrôle de ralentiement vantail par vantail
- Ouverture piéton avec programmation de l'angle prétendu
- Sortie pour serrure électrique
- Force maximale dans le démarrage ouverture/fermeture
- Force maximale à l'avant pour ouverture de la serrure électrique
- Sortie pour 2 jeu de photocellules
- Programmation des fonctions par télécommande
- Fonction condominium: empêchement des télécommandes d'ouverture
- Entretien de la pression des moteurs hydrauliques à chaque 2 heures
- Autodiagnostic de possibles pannes à travers la signalisation de 4 LED's
- Possibilité d'être commandée par une horloge pour l'ouverture / fermeture
- Programmation d'un contact stop
- Programmation de télécommande à distance
- Mémoire avec capacité de 150 codes



CMR4

Crémaillère zinguée

Crémaillère zinguée 30x12

Fixations basses avec vis et rondelle (1m)

KBM6

Kit de barrière électromécanique jusqu'à 6m pour utilisation intensive

Kit composé par :

- Lisse en aluminium extensible de 3m à 6m incluse
- 1 Moteur de barrière 230V – avec refroidissement forcé
- Ralentiement dans l'ouverture et verrouillage
- 1 Support pour la lisse
- 1 Centrale MC15; Récepteur incorporé
- 2 Télécommandes avec 4 boutons MX5SP
- 1 Jeu de photocellules externes MF1

ROLLING160



Moteur de rideaux roulants de 160Kg avec électro frein

- Tambour Ø 200mm x tube Ø 60mm avec accessoires pour 220mm x 48mm

ROLLING360



Moteur de rideaux roulants de 360Kg avec électro frein

- Tambour Ø 240mm x tube Ø 76mm avec accessoires pour 220mm x 48mm

ROLLING160SP



Moteur de rideaux roulants de 160Kg avec électro frein

- Tambour Ø 200mm x tube Ø 60mm avec accessoires pour 220mm x 48mm
- Emplacement pour centrale intégrable

ROLLING360SP



Moteur de rideaux roulants de 360Kg avec électro frein

- Tambour Ø 240mm x tube Ø 76mm avec accessoires pour 220mm x 48mm
- Emplacement pour centrale intégrable

TUB35

Moteur volet roulant 35 Kg

Moteur de 20Nm 35Kg
Accessoires inclus

TUB180E

Moteur volet roulant 180 Kg

Moteur de 120Nm 180Kg – 617mm
Accessoires inclus

TUB50

Moteur volet roulant 50 Kg

Moteur de 35Nm 50Kg
Accessoires inclus

TUB300E

Moteur volet roulant 250 Kg

Moteur de 180Nm 250Kg – 580mm
Accessoires inclus

TUB70

Moteur volet roulant 70 Kg

Moteur de 40Nm 70Kg
Accessoires inclus

TUB600E

Moteur volet roulant 350 Kg

Moteur de 300Nm 350Kg – 615mm
Accessoires inclus

TUB90

Moteur volet roulant 90 Kg

Moteur de 50Nm 90Kg
Accessoires inclus





MA4

Antenne



1702SP

Clef rapide pour garage

Déverrouillage extérieur pour portes basculantes et sectionnelles



MC101

Centrale logique pour volets et stores


Centrale pour 1 moteur avec 46 mémoires
Contact séparé de montée/descente
Entrée pour photocellules
Capacité de commutation jusqu'à 1300W de puissance
Conseillé pour tous les types de moteurs Rolling



CSV2

Serrure extérieur

Boîte de sécurité pour déblocage extérieur, avec bouton d'option interne



MC4

Centrale pour moteurs TUB / Rolling

Capacité de commutation jusqu'à 500W de puissance
6 commandes radio simultanées ou séparées
Fonction centralisation de stores, mémorise télécommande local et total



MP101

Gyrophare Universel LED

Lampe clignotante 230V en méthacrylique
Alimentation à 230V AC/24V DC/12V DC
Programmable pour lumière intermittent et fixe

MX4SP



Télécommande Métalique 4 boutons

Peut ouvrir 2 portes
Illumination nocturne

MX86



Télécommande 6 canaux pour volets roulants

MXS4SP



Télécommande Métalique 4 boutons + Couvercle

couvercle glissant de protection
4 boutons
Porte Clé

TEC1



Clavier sans fil aluminium Etanche

Peut ouvrir 2 portes
Illumination nocturne

MX5SP



Télécommande 4 boutons

4 boutons
Porte Clé

FALK



Télécommande Métalique 4 boutons

4 boutons
Porte Clé



COFRE260

STORES EXTÉRIEURS

Store Coffre 260 c'est un store extérieur automatisé, produit avec un coffre pour protéger la toile. Store avec 2 bras articulés avec double câble pour une plus grande force et sécurité. Tout le système électrique est intégré à l'intérieur du store. Store de fixation facile au mur avec 2 supports en aluminium. Pour fixer au plafond il est nécessaire 2 supports MCT260. Maximum inclinaison du store c'est de 17°.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES

- Moteur tubulaire TUB MT
- Manivelle de secours en cas de panne d'énergie
- 2 télécommandes MX4SP
- Centrale électrique MC6 avec capteur d'effort pour détecter la fermeture et soulager la pression de la toile
- Possibilité d'installation de capteur de soleil, pluie et vent
- Support de fixation au plafond MCT260



KAPVESP4200

Kit composé par :

- 1 Boîte en aluminium
- 3 Batteries 12V / 1.2AH
- 1 Centrale électronique
- 1 Jeu de photocellules
- 1 Sélecteur de programmes
- 1 Kit de fixation du verre
- 2 Radars infrarouges

Coffre de 4200 mm pour :

- 2 vantaux jusqu'à 1000 mm chacun
- ou 1 vantail jusqu'à 2000 mm

Caractéristiques et donnés techniques :

- Porte automatique intelligente
- Auto programmable et avec paramètres réglables.
- Faible niveau de bruit ; Guide avec base en caoutchouc remplaçable.
- Mouvement stable, freinage ABS Pratiquement sans bruit.
- Inversion automatique en cas d'impact sur obstacles.
- Frein électronique du moteur ; Force du frein d'environ 800N.
- Basse consommation environ 10W en Standby.
- Moteur sans charbons de 36V Haute efficacité, force élevée et longue durée de vie.
- Système de bascule pour doubles portes – Une des portes restera fermée (circuit type va et vient entre les portes).
- Sélecteur de programmes avec 5 fonctions disponibles: Fermé, ouvert, ouverture partielle automatique, seulement entrée ou seulement sortie.
- Batterie d'urgence optionnelle permet l'ouverture d'urgence en cas de panne d'alimentation 230V.
- Compatible avec la plupart des systèmes de contrôle d'entrées.
- Finition satinée
- Adapté aux différents climats
- Simple d'installation Montage en applique
- Types d'utilisation Intensif

Informations techniques :

Type de porte	1 Vantail	2 Vantaills
Poids du vantail	Max. 200Kg	Max. 100Kg/vantail
Longueur du vantail	700 ~ 2000mm	650 ~ 1500mm

