

LISTE DES PRODUITS

SIRENE



TELESYS
Tunisie Electro Systèmes
Distributeur Grossiste d'Alarme et d'Electricité









Adresse : 46, Avenue d'Algérie - 3000 Sfax - Tunisie
Tél : (216) 74.22.10.13 - 74.22.01.83 -- Fax : (216) 74.22.87.81
Web : www.telesys.com.tn - E-mail : info@telesys.com.tn

Articles	Référence	Caractéristique
	SIREX-F	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée en aliminum avec technologie LED ☆ Auto-protégé à l'ouverture et à l'arrachement ☆ 9 à 15 Vcc - 114dB à 1m - IK08 ☆ Fonction indication Marche/Arrêt (LED, Bip sonore) ☆ Conforme aux normes EN 50130-4, NF EN 55022 et EN 60950 ☆ Conforme aux normes NF et A2P : NF C 48-265, NF 324-H 58
	SIRUS	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée en polycarbonate avec technologie LED ☆ Auto-protégé à l'ouverture et à l'arrachement ☆ 9 à 15 Vcc - 114dB à 1m ☆ Fonction indication Marche/Arrêt (LED, Bip sonore) ☆ Conforme aux normes EN 50130-4, NF EN 55022 et EN 60950 ☆ Conforme aux normes NF et A2P : NF C 48-265, NF 324-H 58
	IVY	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée blanche ☆ 103db à 3m ☆ Flash super technologie 3 LED : rouge, vert et jaune
	IVY-F	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée blanche ☆ 103db à 3m ☆ Flash super technologie 3 LED : rouge, vert et jaune ☆ Anti mousse
	IVF-M	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée métalisée ☆ 103db à 3m ☆ Flash super technologie 3 LED : rouge, vert et jaune
	IVY-FM	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée métalisée ☆ 103db à 3m ☆ Flash super technologie 3 LED : rouge, vert et jaune ☆ Anti mousse
	SR138L	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée avec flash ☆ numérique à microprocesseur + mémoire ☆ 110 dB à 1m
	ISIDE140	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène blanche / rouge + flash ☆ 90 dB à 1m
	HP5131	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène Monodirectionnelle avec flash ☆ 110 db à 1m
	HP5130	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène Monodirectionnelle avec flash ☆ 110 db à 1m










Articles	Référence	Caractéristique
	SI-BOX	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée en ABS ☆ Auto-protégé à l'ouverture et à l'arrachement ☆ 9 à 15 Vcc ☆ 112db à 1m ☆ Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022 et EN 60950 
	SI-MAX	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée type 3 en acier ☆ Auto-protégé à l'ouverture et à l'arrachement ☆ 9 à 15 Vcc - 117db à 1m ☆ Batterie interne 12 Vdc - 2 Ah (non fournie) ☆ Conforme aux normes EN 50130-4, NF EN 55022 et EN 60950 ☆ Conforme aux normes NF et A2P : NF C 48-265, NF 324-H 58 
	SIRYNX	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée en ABS ☆ Auto-protégé à l'ouverture et à l'arrachement ☆ 9 à 15 Vcc - 114db à 1m - IK08 ☆ Batterie interne 12 Vdc - 2 Ah (non fournie) ☆ Conforme aux normes EN 50130-4, NF EN 55022 et EN 60950 ☆ Conforme aux normes NF et A2P : NF C 48-265, NF 324-H 58 
	2460B	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène acoustique PM blanche ☆ 3 à 24V ☆ 98 dB à 1m (jusqu'au 12V) ☆ 105 dB à 1m (à 24V) 
	3460-12	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène piézo-électrique blanche ☆ Double ton ☆ 110 dB à 1m 
	3465-12	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène piézo-électrique blanche avec flash ☆ Double ton - anti arrachement ☆ 110 dB à 1m ☆ 60 flash/min 
	4460W	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène PM Blanche ☆ 100 dB à 1m ☆ 28 tonalités sélectables ☆ Réglage de volume ☆ IP54 ☆ Conforme : EN54-3:2000+A1:2002 



Sirène incendie Sirène extérieur

Articles	Référence	Caractéristique
	4485W	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène blanche + flash rouge ☆ La conception compacte ☆ 101dB à 1m - 60 flash/min ☆ Réglage de volume ☆ IP65 ☆ Conforme : EN54-3:2000+A1:2002 
	4460	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène PM rouge ☆ 100 dB à 1m ☆ 32 tonalités sélectables ☆ Réglage de volume ☆ IP54 ☆ Conforme : EN54-3:2000+A1:2002 
	4460W	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène PM Blanche ☆ 100 dB à 1m ☆ 28 tonalités sélectables ☆ Réglage de volume ☆ IP54 ☆ Conforme : EN54-3:2000+A1:2002 
	30155	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Diffuseur Sonore forte puissance classe C ☆ 105db à 3m ☆ IP53 ☆ Norme de référence : NFS 32-001 

Sirène incendie Sirène intérieur

Articles	Référence	Caractéristique
	4830R	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène rouge ☆ 3 tonalités sélectables ☆ 100dB à 1m ☆ Conforme : EN54-3:2000+A1:2002 
	4831W	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène blanche ☆ De 12 à 24V ☆ 32 tonalités sélectables ☆ 114dB à 1m (à 12V) ☆ 120dB à 1m (à 24V) ☆ Conforme : EN54-3:2000+A1:2002 
	SY-W	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène autoalimentée avec flash ☆ 3 tonalités sélectables ☆ Réglage de volume ☆ Faible consommation ☆ 100 dB à 1m ☆ Conformés : EN54 -3 
	XSB100	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène rouge ☆ 93 dB à 1m 
	30450	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Diffuseur sonore classe B ☆ 93 db à 2m ☆ Normes de référence EN 54-3 et NFS 32 001 ☆ conforme à la norme NFS 32-001 