

2020 (Version1)

HIKVISION

VIDEOPHONIES



TELESYS



SECURITÉ



ELECTRICITÉ



DOMOTIQUE



ECLAIRAGE

Kit vidéophone Analogique (Basique)

Moniteur

- Ecran TFT LCD couleurs 7 pouces
- Résolution 800 × 480
- Boutons de fonctions physiques
- Microphone intégré
- Haut-parleur intégré
- Elimination écho et bruit
- Dimensions L x W x H 195mm x 132.8mm x 18.39mm

Platine de rue

- Caméra 1/4" CMOS
- Résolution 720 x 576
- Photosensible IR 2m
- Microphone intégré
- Haut-parleur intégré
- Élimination écho et bruit
- Alliage d'aluminium
- Dimensions L x W x H 128mm x 42mm x 24.8mm



DS-KIS204



DS-KIS601

Kit vidéophone IP Connecté

Moniteur écran WIFI

- Processeur SOC intégré hautes performances
- Ecran TFT LCD tactile couleurs 7 pouces
- Résolution 800 × 480
- Boutons physiques
- Interface réseau 10/100 Mbps
- Interface RS485
- Mémoire 256M
- Microphone et Haut-parleur intégrés
- Élimination écho et bruit
- Dimensions L x W x H 217mm x142mm x26mm

Platine de rue

- Processeur SOC intégré hautes performances
- Caméra HD couleur 1.3 MP faible éclairage
- Résolution 1280 x 720
- Photosensible IR 2m
- Support pour poste intérieur jusqu'a 4 unités
- Microphone et Haut-parleur intégrés
- Élimination écho et bruit
- Interface réseau 10/100 Mbps
- Interface RS485
- Lecteur de badge intégré
- Dimension L x W x H 182mm x 100mm x33mm
- Alliage d'aluminium
- IP65

DS-KV8102-IM

Platine de rue IP 1 bouton



- Station portier vidéo IP extérieur avec 1 touche d'appel et lecteur de cartes Mifare.
- Caméra Colorful 1.3MP CMOS
- Photosensible IR 2m
- Support pour poste intérieur jusqu'à 4 unités
- Audio bidirectionnel
- Fonction de contrôle d'accès
- 1 RJ45
- 1 RS485
- IP 65

DS-KV8202-IM

Platine de rue IP 2 boutons



- Station portier vidéo IP extérieur avec deux touches d'appel et lecteur de cartes Mifare.
- Caméra Colorful 1.3MP CMOS H.264
- Photosensible IR 2m
- Support pour poste intérieur jusqu'à 4 unités
- Audio bidirectionnel
- Fonction de contrôle d'accès
- 1 RJ45
- 1 RS485
- IP 65

DS-KV8402-IM

Platine de rue IP 4 boutons



- Station portier vidéo IP extérieur avec quatre touches d'appel et lecteur de carte Mifare jusqu'à 256 cartes
- Caméra Colorful 1.3MP CMOS H.264
- Photosensible IR 2m
- Support pour poste intérieur jusqu'à 4 unités
- Audio bidirectionnel
- Fonction de contrôle d'accès
- 1 RJ45
- 1 RS485
- IP 65

DS-KB8112-IM

Platine de rue rotatif IP



- Poste extérieur de vidéophone antivandale avec 1 bouton d'appel
- Caméra Colorful 1.3MP CMOS avec WDR
- Support pour poste intérieur jusqu'à 4 unités
- Ouverture porte possible à distance
- Alimentation par Switch spécifique PoE/12VDC
- IP65
- IK9
- Prend en charge l'accès Web à distance et l'affichage OSD

DS-KD3002-VM

Platine de rue IP avec clavier



Fonction interphone vidéo

- Fonction de contrôle d'accès
- Lecteurs de cartes pris en charge
- Supplément de lumière visible auto-adaptatif

Fonctions vidéo / audio

- Surveillance vidéo HD avec CMOS haute performance
- Suppression du bruit et annulation d'écho
- Faible éclairage
- Déverrouillage à distance via le client ou l'application
- Répondre à distance à l'appel via le client ou l'application

Informations générales

- Alliage en aluminium
- Niveau de protection IP IP65
- Dimensions : (L x L x H) 357 mm x 124 mm x 55 mm (14,1 "x 4,9" x 2,2 ")

DS-KAB02

Bouclier de protection

*pour le montage mural du poste de porte de la villa
(DS-KV8102 / 8202/8402-IM)*



- Matériau en acier inoxydable
- Conception pratique disponible pour le montage mural du montage mural du poste de porte de la villa (DS-KV8X02-IM)
- Dimension (L x l x H) 193 mm x 106 mm x 80 mm (7,60 "x 4,17" x 3,15 ")

DS-KH6320-WTE1 *Moniteur écran WIFI*



- Écran tactile couleur de 7 pouces avec résolution 1024 × 600
- PoE standard
- Enregistre les messages et les images capturées dans la carte TF
- Déverrouillage à distance via le logiciel client ou le client mobile
- Vue en direct de la station associée à la porte d'entrée et aux caméras associées

DS-KH3200-L *Moniteur écran IP*



- Interface RJ45
- Écran de 7 pouces avec des boutons physiques
- Résolution de l'écran : 800×480 pixels
- Technologie d'affichage : TFT LCD



TELESYS

Tunisie Electro Systèmes

Show Room

(Adresse principale de contact)

Ceinture Bourguiba Route Teniour
vers Route de Tunis

Phone: (216) 74 44 11 14

Fax: (216) 74 44 49 66

   telesys alarme eclaireage



Société certifiée ISO 9001:2015